

1520・1520L・1520S火口 ガウジング吹管Z(C2H2) ※A号切断器Z(C2H2)

火口No. (#)	適用可否(可:○, 不可:×)			溝の近似寸法 [mm]		使用圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]		
	1520	1520L ※	1520S	幅	深	酸素	アセチレン	切削酸素	予熱酸素	アセチレン
1	○	○	○	5~9	3~6	0.3~0.5	0.01~0.05	2,400~4,400	380~930	350~850
2	○	○	○	7~10	3~7	0.3~0.5	0.01~0.05	2,800~5,100	460~1,210	420~1,100
3	○	○	○	9~13	5~10	0.4~0.7	0.01~0.05	3,000~5,500	490~1,210	450~1,100
4	○	○	○	9~13	5~10	0.4~0.7	0.01~0.05	3,200~5,700	510~1,320	470~1,200
5	○	○	○	10~15	5~12	0.4~0.7	0.01~0.05	3,200~6,000	510~1,320	470~1,200
6	○	○	○	10~15	5~12	0.4~0.7	0.01~0.05	3,400~6,500	550~1,430	500~1,300
7	○	×	○	11~17	5~12	0.5~0.8	0.02~0.06	3,500~7,200	580~1,540	530~1,400

※1520LはA号切断器用火口になります。