

1550・1550L・1550S火口 ガウジング吹管Z(LPG) ※A号切断器Z(LPG)

火口No. (#)	適用可否(可:○, 不可:×)			溝の近似寸法 [mm]		使用圧力 [MPa]		ガス消費量 [L/h(nor)]		
	1550	1550L ※	1550S	幅	深	酸素	LPG	切削酸素	予熱酸素	LPG
1	○	○	○	5~9	3~6	0.3~0.5	0.01~0.05	2,400~4,400	3,200	850
2	○	○	○	7~10	3~7	0.3~0.5	0.01~0.05	2,800~5,100	3,200	850
3	○	○	○	9~13	5~10	0.4~0.7	0.01~0.05	3,000~5,500	5,700	1,500
4	○	○	△	9~13	5~10	0.4~0.7	0.01~0.05	3,200~5,700	5,700	1,500
5	○	○	△	10~15	5~12	0.4~0.7	0.01~0.05	3,200~6,000	6,000	1,600
6	○	○	△	10~15	5~12	0.4~0.7	0.01~0.05	3,400~6,500	6,000	1,600
7	○	×	△	11~17	5~12	0.5~0.8	0.02~0.06	3,500~7,200	6,800	1,800

※1550LはA号切断器用火口になります。