

# 3051 II LPG用火口

| 火口No.<br>(#) | 切断板厚<br>[mm] | 切断速度<br>[mm/min] | ガス圧力 [MPa] |      | ガス消費量 [L/h(nor)] |       |     |
|--------------|--------------|------------------|------------|------|------------------|-------|-----|
|              |              |                  | 酸素         | LPG  | 切断酸素             | 予熱酸素  | LPG |
| 0            | 6～9          | 600～530          | 0.3        | 0.02 | 1,100            | 1,100 | 300 |
| 1            | 9～16         | 530～450          | 0.35       | 0.02 | 2,000            | 1,300 | 350 |
| 2            | 16～32        | 450～400          | 0.35       | 0.02 | 3,300            | 1,300 | 350 |
| 3            | 32～40        | 400～350          | 0.35       | 0.03 | 5,100            | 1,300 | 350 |
| 4            | 40～60        | 350～250          | 0.45       | 0.04 | 8,500            | 1,500 | 400 |
| 5            | 60～100       | 250～150          | 0.5        | 0.04 | 12,500           | 1,500 | 400 |
| 6            | 100～170      | 150～100          | 0.55       | 0.05 | 16,500           | 1,850 | 500 |
| 7            | 170～250      | 100～80           | 0.55       | 0.05 | 23,500           | 3,000 | 800 |
| 8            | 250～300      | 80～70            | 0.55       | 0.05 | 28,500           | 3,350 | 900 |
| 9            | 300～350      | 70～45            | 0.6        | 0.05 | 36,000           | 3,650 | 980 |