

品 名	型 式	入口側最高使用圧力	出口側最高使用圧力	出入口形状	研磨	項目	名前	材料
STV 01-2WE-30X15X-4UB4UB-T	AN96835	1.5MPa	1.0MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	1	本体	SUS316L
STV 01-2WE-30X06X-4UB4UB-T	AN96836	1.5MPa	0.4MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	2	キャップナット	C3604
						3	キャップ	SUS303
						4	ハンドル	ABS樹脂, C3604
						5	UJRナット	SUS316L
						6	UJRピュアリング	SUS
						7	UJRスリーブ	SUS316L

入口側
識別加工

IN

15

16

OUT

2-M4×0.7
深さ7

IN

1

2

3

4

13

OUT

27

(97)

5

6

7

IN

26

70.5±1.5

OUT

品 名	型 式	入口側最高使用圧力	出口側最高使用圧力	出入口形状	研磨	項目	名前	材料
STV 01-2WE-30X15X-4UB4UB-T	AN96835	1.5MPa	1.0MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	1	本体	SUS316L
STV 01-2WE-30X06X-4UB4UB-T	AN96836	1.5MPa	0.4MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	2	キャップナット	C3604
						3	キャップ	SUS303
						4	ハンドル	ABS樹脂, C3604
						5	UJRナット	SUS316L
						6	UJRピュアリング	SUS
						7	UJRスリーブ	SUS316L

入口側
識別加工

IN

15

16

OUT

2-M4×0.7
深さ7

IN

1

2

3

4

13

OUT

27

(97)

5

6

7

IN

26

70.5±1.5

OUT

品 名	型 式	入口側最高使用圧力	出口側最高使用圧力	出入口形状	研磨	項目	名前	材料
STV 01-2WE-30X15X-4UB4UB-T	AN96835	1.5MPa	1.0MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	1	本体	SUS316L
STV 01-2WE-30X06X-4UB4UB-T	AN96836	1.5MPa	0.4MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	2	キャップナット	C3604
						3	キャップ	SUS303
						4	ハンドル	ABS樹脂, C3604
						5	UJRナット	SUS316L
						6	UJRピュアリング	SUS
						7	UJRスリーブ	SUS316L

入口側
識別加工

IN

15

16

OUT

2-M4×0.7
深さ7

IN

1

2

3

4

13

OUT

27

(97)

5

6

7

IN

26

70.5±1.5

OUT

品 名	型 式	入口側最高使用圧力	出口側最高使用圧力	出入口形状	研磨	項目	名前	材料
STV 01-2WE-30X15X-4UB4UB-T	AN96835	1.5MPa	1.0MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	1	本体	SUS316L
STV 01-2WE-30X06X-4UB4UB-T	AN96836	1.5MPa	0.4MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	2	キャップナット	C3604
						3	キャップ	SUS303
						4	ハンドル	ABS樹脂, C3604
						5	UJRナット	SUS316L
						6	UJRピュアリング	SUS
						7	UJRスリーブ	SUS316L

入口側
識別加工

IN

15

16

OUT

2-M4×0.7
深さ7

IN

1

2

3

4

13

OUT

27

(97)

5

6

7

IN

26

70.5±1.5

OUT

品 名	型 式	入口側最高使用圧力	出口側最高使用圧力	出入口形状	研磨	項目	名前	材料
STV 01-2WE-30X15X-4UB4UB-T	AN96835	1.5MPa	1.0MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	1	本体	SUS316L
STV 01-2WE-30X06X-4UB4UB-T	AN96836	1.5MPa	0.4MPa	1/4" UJRメス (PR)	E	2	キャップナット	C3604