

一次側高圧用大流量機種

# TORR-3300シリーズ

## 特 徴

- TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。
- Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。
- TORR-3300シリーズは一次高圧用の大流量機種です。  
最大 220m<sup>3</sup>/h (nor) 供給可能。
- フィルターを内蔵しておりませんので配管にフィルターを施工ください。



TORR-3300シリーズ

高純度ガス用圧力調整器

## 基本仕様

### ● 使用材質

接ガス部  
 本体：SUS316  
 ダイアフラム：クロロブレンゴム  
 (接ガス面 テフロンカバー)  
 圧力計：SUS316L  
 継手：SUS316  
 その他接ガス部：SUS316L、SUS316、フッ素樹脂

非接ガス部  
 キャップ：C3604  
 調圧ハンドル：C3604

### ● 性 能

入口側最高使用圧：20MPa  
 出口側最高使用圧：1.0MPa  
 最大流量：220m<sup>3</sup>/h (nor)  
 (P1=8MPa、P2=0.6MPa、N<sub>2</sub> GAS)  
 使用温度：-5~40℃  
 重量：14kg  
 内蔵フィルター濾過度：フィルターは入っておりませんので、別途設置ください。  
 外部リーク量：1.3×10<sup>-6</sup>Pa・m<sup>3</sup>/sec以下

## 流量特性図



