


連結管（銅管製）



CT-B-B1B1-1-1000


- 配管材質 C1220T
- 外形×肉厚×長さ Ø8×2t×1,000L

型 式	入口形状	出口形状	最高使用圧力	設計温度	使用ガス
CT-B-B1B1-1-1000	W22-14右袋ナット (P)	W22-14右袋ナット (P)	20MPa	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等
CT-B-B2B1-4-1000	W22-14左袋ナット (P)	W22-14右袋ナット (P)	20MPa	-10~40℃	水素等
CT-B-B4B1-1-1000	W23-14右オネジ (R)	W22-14右袋ナット (P)	20MPa	-10~40℃	酸素、窒素等
CT-B-B6B1-5-1000	W20.9-14左袋ナット (P)	W22-14右袋ナット (P)	20MPa	-10~40℃	ヘリウム

連結管（SUS管製）



CT-S-B1B1-1-1000



CT-S-B1P2-1-1000

- 配管材質 SUS316TP
- 外形×肉厚×長さ Ø4×0.5t×1,000L
- 入口継手内蔵フィルター23μm

型 式	入口形状	出口形状	最高使用圧力	設計温度	使用ガス
CT-S-B1B1-1-1000	W22-14右袋ナット (P)	W22-14右袋ナット (P)	20MPa	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等
CT-S-B2B1-4-1000	W22-14左袋ナット (P)	W22-14右袋ナット (P)	20MPa	-10~40℃	水素等
CT-S-B6B1-5-1000	W20.9-14左袋ナット (P)	W22-14右袋ナット (P)	20MPa	-10~40℃	ヘリウム
CT-S-B1P2-1-1000	W22-14右袋ナット (P)	Ø6.35短管	20MPa	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等
CT-S-B2P2-4-1000	W22-14左袋ナット (P)	Ø6.35短管	20MPa	-10~40℃	水素等
CT-S-B6P2-5-1000	W20.9-14左袋ナット (P)	Ø6.35短管	20MPa	-10~40℃	ヘリウム

連結ホース



CT-B-39B1-3-1070



CT-B-31B1-2-800



CT-B-B1B1-6-800-FH

型 式	入口形状	出口形状	最高使用圧力	設計温度	使用ガス	ホース材質
CT-B-39B1-3-1070	W22.5-14左オス	W22-14右袋ナット (P)	1.56MPa	-10~40℃	プロパン	合成ゴム
CT-B-31B1-2-800	※ アセチレン枠	W22-14右袋ナット (P)	1.55MPa	-10~40℃	アセチレン	ナイロン
CT-B-B1B1-6-800-FH	W22-14右袋ナット (P)	W22-14右袋ナット (P)	14.7MPa	-10~40℃	炭酸ガス	ナイロン

※ アセチレン枠は、別売となります。



日酸TANAKA株式会社

三方口バルブ



3V-B-2322-1



3V-S-01

● 真鍮製、ステンレス製それぞれ取り揃えております。

型 式	入口形状	出口形状	最高使用圧力	口 径	設計温度	使用ガス	材 質
3V-B-2322-1	W22-14右オス(P)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等	C3771
3V-B-2322-4	W22-14右オス(P)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	水素等	C3771
3V-B-2322-3	W22-14右オス(P)	W22-14右オス(R)	2.97MPa	Ø 4	-10~40℃	プロパン	C3771
3V-B-2322-2	W22-14右オス(P)	W22-14右オス(R)	2.97MPa	Ø 4	-10~40℃	アセチレン	C3771
3V-S-01	W22-14右オス(P)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン、水素等	SUS316
3V-S-02	W22-14右オス(P)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	アンモニア	SUS316

切替バルブ・段差二方弁



2V-B-2222-1



2V-S-01



2V-B-11



2V-S-11

● 真鍮製、ステンレス製それぞれ取り揃えております。

型 式	入口形状	出口形状	最高使用圧力	口 径	設計温度	使用ガス	材 質
2V-B-2222-1	W22-14右オス(R)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等	C3771
2V-B-2222-4	W22-14右オス(R)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	水素等	C3771
2V-B-2222-3	W22-14右オス(R)	W22-14右オス(R)	2.97MPa	Ø 4	-10~40℃	プロパン	C3771
2V-B-2222-2	W22-14右オス(R)	W22-14右オス(R)	2.97MPa	Ø 4	-10~40℃	アセチレン	C3771
2V-S-01	W22-14右オス(R)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等	SUS316
2V-S-02	W22-14右オス(R)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	アンモニア	SUS316
2V-B-11	W22-14右オス(R)	W22-14右オス(R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等	C3771
2V-S-11	W22-14右オス(R)	W22-14右オス (R)	20MPa	Ø 4	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等	SUS316

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。



日酸TANAKA株式会社

<http://nissantanaka.com>

産業機材事業部 制御機器営業部